

Příslušenství pro třmenové mikrometry



41 H

Stojánek 41 H

- Pro upnutí třmenových mikrometrů
- Výkyvné upínací čelisti s pryžovými vložkami na ochranu mikrometrů
- Ruce zůstávají volné pro manipulaci s mikrometrem a pro zasunutí obrobku
- Upínací čelist a kloub se aretují jedním šroubem
- Masivní stabilní litý stojan, kladívkový lak

Rozměry
(d x š x v)


130 x 100 x 90 mm

Obj. číslo

4158000

Kulový dotek 40 k

- Pro měření síly stěn trubek a tlouštěk
- Nasazuje se na pevný dotek nebo měřicí vřeteno s $\varnothing 7,5$ mm
- Kulička z tvrdokovu, kulička $\varnothing 5 \pm 0,002$ mm



40 k

Obj. číslo **4130099**

Nastavovací kalibr 43 A


- Přezkoušení základního nastavení třmenových mikrometrů
- Tepelně izolační úchopová ochrana
- Výrobní tolerance js 2



100mm

Drátky na měření závitů 426M v držácích

- Určení středního průměru vnějších závitů třídrátkovou metodou
- Nasazují se na vřeteno a pevný dotek
- Měřicí drátky jsou kalené a lapované



426 M

Délka mm	Obj. číslo	Délka inch	Obj. číslo
25	4159400	1"	4159940
50	4159401	2"	4159941
75	4159402	3"	4159942
100	4159403	4"	4159943
125	4159404	5"	4159944
150	4159405	6"	4159945
175	4159406	7"	4159946

Dřevěná pouzdra pro třmenové mikrometry

Pro rozsahy měření nad 100 mm jsou k dispozici tato dřevěná pouzdra:

\varnothing měřicího drátku	Výrobní tolerance	Upínací otvor
0,17 - 5,05 mm	$\pm 0,5 \mu\text{m}$	$\varnothing 6,5$ mm / 7,5 mm

Obj. číslo a další údaje viz strana 13-13

	40 SH	40 SM	Obj. číslo
Rozsah měření	100-125	95-120	4130064
mm	125-150	120-145	4130065
	150-175	145-170	4130066
	175-200	170-195	4130067