

Samostředící třídotekový dutinoměr 44A

DIN
863-4



Použití

- pro měření:
- průchozích otvorů
 - slepých otvorů
 - středících okrajů

Parametry

- Ovládací prvky a stupnice matně chromovány
- Měřicí vřeteno celé kalené a broušené
- Rychloposuv s integrovanou řehačkou
- Samostředící měřicí hlava se třemi bočně vystupujícími, o 120° odsazenými měřicími doteky
- Měřicí doteky od 12,5 mm osazeny tvrdokovem
- Od 12,5 mm měřicí dotek pro měření až ke dnu otvoru
- Od 40 mm měřicí hlava z hliníku ke snížení hmotnosti
- Součást dodávky: pouzdro, návod

Technická data

Rozsah měření mm	Dělení stupnice mm	Mezní chyba G * μm	Obj. číslo
6 - 8	0,005	4	4190000
8 - 10	0,005	4	4190001
10 - 12,5	0,005	4	4190002
12,5 - 16	0,005	4	4190003
16 - 20	0,005	4	4190004
20 - 25	0,005	4	4190005
25 - 30	0,005	4	4190006
30 - 35	0,005	4	4190007
35 - 40	0,005	4	4190008
40 - 50	0,005	4	4190009
50 - 60	0,005	5	4190010
60 - 70	0,005	5	4190011
70 - 85	0,005	5	4190012
85 - 100	0,005	5	4190013
100 - 125	0,005	6	4190014
125 - 150	0,005	6	4190015
150 - 175	0,005	7	4190016
175 - 200	0,005	7	4190017

* při úplném dolehnutí měřících doteků

Samostředící třídotekové dutinoměry v sadách 44 AS

Rozsah měření mm	Počet dutinoměrů	Nastavovací kroužky ø mm	Obj. číslo
6 - 12,5	3	8 / 10	4190050
12,5 - 25	3	16 / 20	4190051
25 - 50	4	30 / 40	4190052
50 - 100	4	60 / 85	4190053

- Součást dodávky: pouzdro a nastavovací kroužky, včetně zkušební certifikátu o návaznosti

