

Univerzální úhloměr 106 UF



Parametry


- S jemným stavěním
- Nerezová ocel
- Matně chromovaná stupnice a nonius v jedné rovině pro spolehlivé odečítání bez paralaxy
- Šroub pro aretaci výměnného pravítka
- Součást dodávky: odečítací lupa, výměnné pravítko a pouzdro

Technická data a rozměry


Délka pravítka mm	Rozsah měření stupně	Nonius úhlové minuty	Rozpětí odchylek úhlové minuty	Obj. číslo
150	360°	5'	5'	4214050
200	360°	5'	5'	4214051
300	360°	5'	5'	4214052

Příslušenství

	Obj. číslo
Výměnná pravítka	106 Us
Nerezová ocel, kalená (standardní příslušenství)	
Délka pravítka	
150 mm	4214010
200 mm	4214011
300 mm	4214012
Další příslušenství	
Podstavec	106 UFv
S rovinnou a prizmatickou příložnou plochou pro Ø 5 – 30 mm, délka 90 mm, šířka 25 mm	
	4214061
Úhlový doraz	106 UFw
Pro velmi malé, ostré úhly K našroubování na pevné rameno úhloměru	
	4214062



106 UFv



106 UFw

Digitální univerzální úhloměr 106 ES



Parametry

- Spolehlivé odečítání díky kontrastnímu 8,5 mm vysokému LCD displeji
- Údaj zobrazen ve stupních, úhlových minutách nebo desetínách stupňů
- Vynulování v každém místě rozsahu měření
- Aretace měřicího pravítka pomocí tlačítka
- Jemné stavění usnadňuje nastavení požadovaného úhlu
- Aretační páčka proti nechtěnému posunutí
- Základová deska a měřicí pravítka z nerezové oceli, měřicí hrany kalené
- Výstup dat: Opto RS232C
- Maximální rychlost přestavění 3 otáčky/s
- Kapacitní měřicí systém, životnost baterie ca. 2 roky
- Součást dodávky: baterie, pravítko 300 mm a pouzdro

Technická data

Rozsah měření	Rozlišení	Rozpětí odchylek přepínatelný	Obj. číslo
1 x 360° nebo 2 x 180° nebo 4 x 90°	1 úhlová minuta nebo 0,01°	± 2 úhlové minuty	4214600

Příslušenství

	Obj. číslo
Výměnná pravítka	106 ESs
Nerezová ocel, kalená	
Délka pravítka	
150 mm	4214620
200 mm	4214621
300 mm	4214622
Baterie 3V, typ CR 2032	4102520
Datový kabel Opto RS232C (2m) s 9-ti pólovým SUB-D konektorem	16 ESv 4102510
Podstavec	106 ESv
S rovinnou a prizmatickou příložnou plochou pro Ø 5 – 30 mm, délka 90 mm, šířka 25 mm	4214630
Úhlový doraz	106 UFw
Pro velmi malé, ostré úhly. K našroubování na pevné rameno úhloměru	4214062

