

Digimatic Třmenové mikrometry s IP65 - metrické

Série 293

Třmenové mikrometry se stupněm ochrany IP65 vyznačující se vynikající přesností, jsou s a bez výstupu dat, velmi robustní a nabízejí následující výhody:

- Vynikající přesnost a materiál odolný vůči olejům jsou vhodné pro všechny plastové díly.
- Extrémně dlouhá životnost baterie - až 2,4 roku.
- Vynikající ochrana vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65) umožňuje používat tyto mikrometry i v místech, kde se vyskytuje stříkající chladivo.



Pouze pro 0-25 mm
a 25-50 mm



293-234-30 s bubínkovou řehtačkou



293-230-30 se standardní řehtačkou



293-252-30



Vynikající ochrana vůči vodě a prachu IP65

Metrické Se standardní řehtačkou

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [μm]	Rovinnost	Rovnoběžnost	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmotnost [g]
293-230-30	0-25	±1	0,3 μm	1 μm		0	6,5	25	2,5	270
293-240-30	0-25	±1	0,3 μm	1 μm		0	6,5	25	2,5	270
293-241-30	25-50	±1	0,3 μm	1 μm		25	7,5	32,5	2,5	330
293-232-30	50-75	±1	0,3 μm	2 μm		50	10,1	47	2,5	470
293-242-30	50-75	±1	0,3 μm	2 μm		50	10,1	47	2,5	470
293-233-30	75-100	±2	0,3 μm	2 μm		75	11,5	60	2,5	625
293-243-30	75-100	±2	0,3 μm	2 μm		75	11,5	60	2,5	625
293-250-30	100-125	±2	0,3 μm	5 μm		100	16,7	76	5,3	600
293-251-30	125-150	±2	0,3 μm	5 μm		125	18,8	90	5,7	740
293-252-30	150-175	±3	0,3 μm	5 μm		150	19,1	103	6,1	800
293-253-30	175-200	±3	0,3 μm	5 μm		175	18,2	115	6,3	970
293-254-30	200-225	±3	0,3 μm	5 μm		200	16,8	126	6,7	1100
293-255-30	225-250	±4	0,3 μm	5 μm		225	18	139	5,5	1270
293-256-30	250-275	±4	0,3 μm	5 μm		250	18	152	6,5	1340
293-257-30	275-300	±4	0,3 μm	5 μm		275	18	166	6,5	1540

Rozměry najdete na další stránce.

Metrické S bubínkovou řehtačkou

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [μm]	Rovinnost	Rovnoběžnost	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmotnost [g]
293-234-30	0-25	±1	0,3 μm	1 μm		0	6,5	25	2,5	270
293-244-30	0-25	±1	0,3 μm	1 μm		0	6,5	25	2,5	270
293-235-30	25-50	±1	0,3 μm	1 μm		25	7,3	32,5	2,5	330
293-245-30	25-50	±1	0,3 μm	1 μm		25	7,3	32,5	2,5	330
293-236-30	50-75	±1	0,3 μm	2 μm		50	10,1	47	2,5	470
293-246-30	50-75	±1	0,3 μm	2 μm		50	10,1	47	2,5	470
293-237-30	75-100	±2	0,3 μm	2 μm		75	11,5	60	2,5	625
293-247-30	75-100	±2	0,3 μm	2 μm		75	11,5	60	2,5	625

Rozměry najdete na další stránce.

Funkce	Série 293
ORIGIN (do 100 mm)	
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	
2 x PRESET (Předvolba) (nad 100 mm)	
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	
Alarm slabé baterie	
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	
HOLD	

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, ø 18 mm
Číslicový krok	0,001 mm
Měřicí plochy	Osazené tvrdokovem, broušené, jemně lapované
Vřeteno	ø 6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací
Měřicí síla	5-10 N
Životnost baterie	cca 2,4 roku pro modely do 100 mm cca 1,2 roku pro modely > 100 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovací měrky (od 25 mm), kontrolního certifikátu (rozsah měření 0-50 mm)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



S bezdrátovým systémem U-WAVE fit



Naskenujte QR kód pomocí Vašeho mobilního zařízení a podívejte se na videa s našimi výrobky na YouTube