

Dutinoměry HOLTEST

Série 368

Třídotykové a dvoudotykové dutinoměry, které nabízí následující výhody:

- Měřicí plochy s titanovým povlakem dávají vynikající životnost a odolnost vůči opotřebení (3 dotykové typy)
- Třídotekové dutinoměry umožňují stabilní měření s automatickým vystředěním.
- Dodáváno bez nastavovacích kroužků a bez prodlužovacích nástavců.



Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Max. povolená chyba MPE	Děl. stup.	Hmot. [g]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
368-001	2 - 2.5	±2 μm	0,001 mm	88			2	12	103,5-104
368-002	2.5 - 3	±2 μm	0,001 mm	88			2	12	103,5-104
368-003	3 - 4	±2 μm	0,001 mm	91			2	22	113-114
368-004	4 - 5	±2 μm	0,001 mm	91			2	22	113-114
368-005	5 - 6	±2 μm	0,001 mm	91			2	22	113-114
368-161	6 - 8	±2 μm	0,001 mm	60	2		2,5	59	102-104
368-162	8 - 10	±2 μm	0,001 mm	60	2		2,5	59	102-104
368-163	10 - 12	±2 μm	0,001 mm	60	2		2,5	59	102-104
368-164	12 - 16	±3 μm	0,005 mm	150	0,3	5,6	3,5	82	126-130
368-165	16 - 20	±3 μm	0,005 mm	160	0,3	5,6	3,5	82	126-130
368-166	20 - 25	±3 μm	0,005 mm	260	0,3	8,3	5,2	94	126-130
368-167	25 - 30	±3 μm	0,005 mm	280	0,3	8,3	5,2	94	137-142
368-168	30 - 40	±3 μm	0,005 mm	290	0,3	13	10	102	145-155
368-169	40 - 50	±3 μm	0,005 mm	330	0,3	13	10	102	145-155
368-170	50 - 63	±3 μm	0,005 mm	440	0,3	17	14	105	150-163
368-171	62 - 75	±4 μm	0,005 mm	450	0,3	17	14	105	150-163
368-172	75 - 88	±4 μm	0,005 mm	570	0,3	17	14	105	150-165
368-173	87 - 100	±4 μm	0,005 mm	580	0,3	17	14	105	150-165
368-174	100 - 125	±5 μm	0,005 mm	1030	12,4	21	13,8	161	227-252
368-175	125 - 150	±5 μm	0,005 mm	1120	12,4	21	13,8	161	227-252
368-176	150 - 175	±5 μm	0,005 mm	1210	12,4	21	13,8	161	227-252
368-177	175 - 200	±5 μm	0,005 mm	1320	12,4	21	13,8	161	227-252
368-178	200 - 225	±6 μm	0,005 mm	1430	12,4	21	13,8	161	227-252
368-179	225 - 250	±6 μm	0,005 mm	1550	12,4	21	13,8	161	227-252
368-180	250 - 275	±6 μm	0,005 mm	1700	12,4	21	13,8	161	227-252
368-181	275 - 300	±6 μm	0,005 mm	1870	12,4	21	13,8	161	227-252

Technické parametry

Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná Do 12 mm : ø 17 mm Nad 12 mm : ø 23 mm
Měřicí plochy/doteky	2 - 6 mm: Tvrdokov 6 - 12 mm: Titanový povlak, tvrdokov 12 - 300 mm: Titanový povlak, kalená ocel Kužel: Tvrdokov
Vřeteno	Stoupání vřetene 0,5 mm
Měřicí metoda	2-6 mm : 2-bodová 6-300 mm : 3-bodová
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, kontrolního certifikátu

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
952621	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 50-300mm
952322	Holtest, Borematic prodl. 100mm, 6-12mm

