

# Sady dutinoměřů HOLTEST

## Série 368

Sada přesných třídotekových a dvoudotekových dutinoměřů, která nabízí následující výhody:

- Kompletní sada.
- Měřicí plochy z tvrdokovu (pro rozsah měření 2 - 6 mm).
- Kontaktní body s titanovým povlakem (pro rozsah měření > 6 mm), což zvyšuje životnost a odolnost vůči opotřebení.
- dodáváno s nastavovacími kroužky.



### Technické parametry

Stupnice	Na bubinku a na pouzdře matně chromovaná Do 12 mm : ø 17 mm Nad 12 mm : ø 23 mm
Měřicí metoda	2-6 mm 2-bodový 6-200 mm 3-bodový
Dodává se	Včetně pouzdra, nastavovacího kroužku, klíče, prodlužovacího nástavce, kontrolního certifikátu (pouze přístroje - osvědčení o kontrole pro nastavovací kroužky není součástí dodávky)



368-906




368-907



368-911



368-912



368-913



368-914



368-915

### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Individuální měř. rozsahy	Děl. stup.	Obsažené dutinoměře obj.č.	Obsažené nastavovací kroužky	Prodlužovací nástavec	Hmot. [g]
368-906	2 - 3	2-2,5, 2,5-3 mm	≤ 12 mm rozsah: 0,001 mm, > 12 mm rozsah: 0,005 mm	368-001 / 368-002	ø2,5 mm (177-208)		310
368-907	3 - 6	3-4, 4-5, 5-6 mm	0,001 mm	368-003 / 368-004 / 368-005	ø4 mm (177-204) ø5 mm (177-205)		505
368-911	6 - 12	6-8, 8-10, 10-12 mm	0,001 mm	368-161 / 368-162 / 368-163	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	952.322	180
368-912	12 - 20	12-16, 16-20 mm	≤ 12 mm rozsah měření: 0,001 mm, > 12 mm rozsah měření: 0,005 mm	368-164 / 368-165	ø16 mm (177-177)	952.621	280
368-913	20 - 50	20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm	0,005 mm	368-166 / 368-167 / 368-168 / 368-169	ø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290)	952.622	960
368-914	50 - 100	50-63, 62-75, 75-88, 87-100 mm	≤ 12 mm rozsah: 0,001 mm, > 12 mm rozsah: 0,005 mm	368-170 / 368-171 / 368-172 / 368-173	ø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)	952.623	2030
368-915	100 - 200	100-125, 125-150, 150-175, 175-200 mm	≤ 12 mm rozsah: 0,001 mm, > 12 mm rozsah: 0,005 mm	368-174 / 368-175 / 368-176 / 368-177	ø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)	952.623	4680