

ABSOLUTE Posuvná měřítka s ochranou IP67 odolná vůči chladicím kapalinám

Série 500

ABSOLUTE Digimatic posuvná měřítka se stupněm ochrany IP67 umožňující provádět spolehlivá měření v širokém rozsahu aplikací.


- Extrémně vysoká odolnost (stupeň ochrany IP67) pro nasazení ve zvláště drsném pracovním prostředí.
- Prachutěsné, v souladu s EN60529, dočasně snáší kompletní ponoření do vody, aniž by došlo k jejich poškození.
- Extrémně dlouhá životnost baterie.
- ABS (ABSOLUTE) pravítko nevyžaduje nastavení nulového bodu po zapnutí a má neomezenou rychlost odezvy.



500-706-20

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Hloubko-měr	Posuvové kolečko	Max. povolená chyba indikace	Výstup dat	Hmot. [g]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-706-20	0 - 150	Plochý		±0,02 mm		168	233	16,5	21	14,6	40	16
500-709-20	0 - 150	Ø 1,9 mm		±0,02 mm		168	233	16,5	21	14,6	40	16
500-716-20	0 - 150	Plochý		±0,02 mm	●	168	233	16,5	21	14,6	40	16
500-707-20	0 - 200	Plochý		±0,02 mm		198	290	20	24,5	18,1	50	16
500-717-20	0 - 200	Plochý		±0,02 mm	●	198	290	20	24,5	18,1	50	16
500-708-20	0 - 300	Plochý		±0,03 mm		345	404	22	27,5	19,8	64	20
500-718-20	0 - 300	Plochý		±0,03 mm	●	345	404	22	27,5	19,8	64	20
500-702-20	0 - 150	Plochý	Ano	±0,02 mm		168	233	16,5	21	14,6	40	16
500-712-20	0 - 150	Plochý	Ano	±0,02 mm	●	168	233	16,5	21	14,6	40	16
500-719-20	0 - 150	Ø 1,9 mm	Ano	±0,02 mm	●	168	233	16,5	21	14,6	40	16
500-703-20	0 - 200	Plochý	Ano	±0,02 mm		198	290	20	24,5	18,1	50	16
500-713-20	0 - 200	Plochý	Ano	±0,02 mm	●	198	290	20	24,5	18,1	50	16
500-704-20	0 - 300	Plochý	Ano	±0,03 mm		350	404	22	27,5	19,8	64	20
500-714-20	0 - 300	Plochý	Ano	±0,03 mm	●	350	404	22	27,5	19,8	64	20



Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●

Technické parametry

Max. rychlost odezvy	Neomezená
Displej	LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie
Životnost baterie	cca 5 let při normálním používání

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050085-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 125mm, pro rozsah měření 300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Vedení 150 a 200 mm nebo 300 mm



S bezdrátovým systémem U-WAVE fit

