

ABSOLUTE AOS Digimatic Posuvná měřítka s čelistmi z tvrdokovu

Série 500

DIGIMATIC Posuvná měřítka s měřicími čelistmi osazenými tvrdokovem, umožňujícími provádění spolehlivého měření.

- Použitím elektromagnetického indukčního typu ABS snímače, mohou být tato posuvná měřítka používána bez obav ze znečištění nebo zanesení na straně pravítka během měření. Detekce signálu není ovlivněna nečistotami (voda, olej, apod.) na povrchu pravítka.
- Vysoce kvalitní povrchová úprava pro plynulý, stabilní a pohodlný pohyb jezdce.
- Velké číslice 9 mm (snížení únavy očí díky vysoce kontrastnímu LCD displeji).
- Typ ABS (ABSOLUTE) pravítka nevyžaduje nastavení nulového bodu po zapnutí a kdy rychlost odezvy je neomezená.
- Dlouhá životnost baterie.



ABSOLUTE®



Metrické

Měřicí čelisti pro vnější/vnitřní měření osazené tvrdokovem

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Hloubkoměr	Posuvové kolečko	Max. povolená chyba indikace	Výstup dat	Hmot. [g]	L [mm]
500-234-30	0 - 150	Plochý		±0,02 mm		168	233
500-155-30	0 - 150	Plochý		±0,02 mm		168	233
500-236-30	0 - 200	Plochý		±0,02 mm		194	290
500-157-30	0 - 200	Plochý		±0,02 mm		194	290


Obj. č.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-234-30	16,5	21	14,5	40	16
500-155-30	16,5	21	14,5	40	16
500-236-30	20	24,5	18	50	16
500-157-30	20	24,5	18	50	16

Metrické

Měřicí čelisti pro vnější měření osazené tvrdokovem

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Hloubkoměr	Posuvové kolečko	Max. povolená chyba indikace	Výstup dat	Hmot. [g]	L [mm]
500-233-30	0 - 150	Plochý		±0,02 mm		168	233
500-154-30	0 - 150	Plochý		±0,02 mm		168	233
500-235-30	0 - 200	Plochý		±0,02 mm		194	290
500-156-30	0 - 200	Plochý		±0,02 mm		194	290

Obj. č.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-233-30	16,5	21	14,5	40	16
500-154-30	16,5	21	14,5	40	16
500-235-30	20	24,5	18	50	16
500-156-30	20	24,5	18	50	16



Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	
ZAP/VYP	
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	
Alarm slabé baterie	

Technické parametry


Čís. krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Displej	LCD, výška číslic 9 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie
Životnost baterie	cca 5 let při normálním používání

Volitelné příslušenství


Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítko
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF300	Připojovací jednotka, U-WAVE fit, Standardní provedení
959143	Jednotka HOLD (zastavení)
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050085-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 125mm, pro rozsah měření 300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Měřicí čelisti osazené tvrdokovem



050083-10