

# Metrické číselníkové úchylkoměry

Série 2

Standardní provedení, rozsah měření 10mm, dělení stupnice 0,01mm



**IP64**  
2046A(B)-60

Standardní provedení metrických číselníkových úchylkoměrů, které nabízí následující výhody:

- Aretace číselníku a zdvihací páčka (vol. příslušenství) mohou být připevněny na pravé nebo levé straně. To umožňuje snadnější instalaci a odstranění bez použití nástroje.
- Žádné závitové otvory na rámu a bezpečná přilnavost mezi číselníkem a krystalickým povlakem, stejně jako použití O-kroužku zabraňuje průniku vody a oleje.



2046A(B)-60



2902A(B)



2047A(B)

## Metrické

| Obj. č.   | Rozsah měření | Rozsah měření/ot. | Děl. stup. [mm] | Stupnice      | Libovolná 1/10 otáčky [μm] | Libovolná 1/2 otáčky [μm] | Libovolná 1 otáčka [μm] | MPE rozsah měření [μm] | Chyba hystereze měření [μm] | Opakovatelnost [μm] |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2046A     | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-100 (100-0) | 5                          | 9                         | 10                      | 13                     | 3                           | 3                   |
| 2046AB    | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-100 (100-0) | 5                          | 9                         | 10                      | 13                     | 3                           | 3                   |
| 2046A-09  | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-100 (100-0) | 5                          | 9                         | 10                      | 15                     | 3                           | 3                   |
| 2046AB-09 | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-100 (100-0) | 5                          | 9                         | 10                      | 15                     | 3                           | 3                   |
| 2046A-60  | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-100 (100-0) | 5                          | 9                         | 10                      | 13                     | 3                           | 3                   |
| 2046AB-60 | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-100 (100-0) | 5                          | 9                         | 10                      | 13                     | 3                           | 3                   |
| 2310A-10  | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-100 (100-0) | 5                          | 9                         | 10                      | 15                     | 3                           | 3                   |
| 2310AB-10 | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-100 (100-0) | 5                          | 9                         | 10                      | 15                     | 3                           | 3                   |
| 2902A     | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 100-0         | 5                          | 9                         | 10                      | 13                     | 3                           | 3                   |
| 2902AB    | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 100-0         | 5                          | 9                         | 10                      | 13                     | 3                           | 3                   |
| 2047A     | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-50-0        | 5                          | 9                         | 10                      | 13                     | 3                           | 3                   |
| 2047AB    | 10 mm         | 1 mm              | 0,01            | 0-50-0        | 5                          | 9                         | 10                      | 13                     | 3                           | 3                   |

Provedení B se dodává s plochým zadním víčkem.

|               |                      | Série 2         |                       |                       |                       |                 |                 |  |  |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|--|
|               |                      | 2046A<br>2046AB | 2046A-60<br>2046AB-60 | 2046A-09<br>2046AB-09 | 2310A-10<br>2310AB-10 | 2902A<br>2902AB | 2047A<br>2047AB |  |  |
| <b>Funkce</b> |                      |                 |                       |                       |                       |                 |                 |  |  |
|               | Oboustranná stupnice |                 |                       |                       |                       |                 |                 |  |  |
|               | Průběžná stupnice    |                 |                       |                       |                       |                 |                 |  |  |
|               | Inverzní stupnice    |                 |                       |                       |                       |                 |                 |  |  |
|               | Souosý číselník      |                 |                       |                       |                       |                 |                 |  |  |
|               | Nárazuvzdorný        |                 |                       |                       |                       |                 |                 |  |  |
|               | Ložiska z drahokamu  |                 |                       |                       |                       |                 |                 |  |  |
|               | IP64                 |                 |                       |                       |                       |                 |                 |  |  |

### Volitelné příslušenství

| Obj. č.  | Popis  |
|----------|--|
| 21AZB195 | Ukazatele mezi (zelené), 2ks, Číselníkový úchylkoměr série 2/3/4 |

### Spotřební materiál

| Obj. č.  | Popis  |
|----------|--|
| 901312   | Standardní měřicí dotek, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický |
| 21AAB562 | Pryžová krytka, Digital Gauge ID-B, Dial Gauge IP63/IP64 |

Obj. č. 21AAB562: Pro obj. č. a 2046A(B)-60 (model s IP)

Příslušenství a měřicí doteky jsou uvedeny na konci kapitoly číselníkových úchylkoměrů.