

Momentový šroubovák Wiha.

TorqueVario®-S se stupnicí.



2852 Momentový šroubovák TorqueVario®-S.
Točivý moment nastavitelný přes okénkovou stupnici.
Automaticky spouštěný.

Rukojeť: Točivý moment plynule nastavitelný nastavovacím nástrojem Torque-Setter (je součástí dodávky).
Ergonomická vícekomponentní rukojeť, velmi snadno ovladatelná díky lehké a kompaktní konstrukci.
Velikost držadla optimálně přizpůsobená rozsahu točivého momentu.
Kliknutí při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu.

Normy: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Přesnost: ±6 %, kompatibilní s národními normály (odchylky tolerancí viz tabulka).
Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu, v kombinaci s výměnnou čepelí Wiha Torque 4 mm.

Extra: Dodávka v plastovém boxu, včetně zkušebního protokolu.

Obj. č.	Nm	±%	Ø	↔	⌘	⌘
36849	0,04-0,46	•10%	4	127	23	NOVINKA
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23	
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23	NOVINKA
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23	
26462	0,8-2,0	6%	4	131	30	
26463	1,0-5,0	6%	4	138	36	
26464	2,0-8,0	6%	4	142	41	

• Přesnost ±10% v rozsahu 0,1-0,46 Nm



285-900 Torque-Setter.
Nastavovací nástroj pro variabilní momentové šroubováky. Obsaženo v dodávce momentových šroubováků

Čepel: Osmihranný profil, průběžně kalen, pozinkován.
Rukojeť: Acetát celulózy s velmi jemnou povrchovou strukturou.
Dodatek: Obsaženo v dodávce momentových šroubováků

Obj. č.	↔	↔	⌘
26864	150	80	1

Sady TorqueVario®-S.



2852 S10 Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S, 13dílná.
Točivý moment nastavitelný přes okénkovou stupnici.
S univerzálním držákem bitů a 10 bitů Phillips/Pozidriv/TORX®/šestihranné standardní.

Rukojeť: Model 1,0-5,0 Nm.
Točivý moment plynule nastavitelný nastavovacím nástrojem Torque-Setter (je součástí dodávky).
Ergonomická vícekomponentní rukojeť, velmi snadno ovladatelná díky lehké a kompaktní konstrukci.
Kliknutí při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu.

Normy: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Přesnost: ±6%, lze vztáhnout na národní normály.
Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.

Extra: Dodávka ve stabilní kovové krabici, včetně zkušebního protokolu.

Obj. č.	Série	⌘
26893	2852 S10	1
	2852	TorqueVario®-S momentový šroubovák, Modell 1,0-5,0 Nm
	2859	Torque Bit-Univerzální držák
	285-900	Torque-Setter.
⊕	7011 Z	PH1x25 PH2x25
⊕	7012 Z	PZ1x25 PZ2x25
⊕	7015 Z	T10x25 T15x25 T20x25 T25x25
⊕	7013 Z	3,0x25 4,0x25



2852 S10-01 Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S, 13dílná.
Točivý moment nastavitelný přes okénkovou stupnici.
S univerzálním držákem nástavců a s 10 standardními nástavci 10 TORX®/TORX PLUS® speciálně pro použití u výměnných břitových destiček.

Obj. č.	Série	⌘
34614	2852 S10-01	1
	2852	TorqueVario®-S momentový šroubovák Modell 1,0-5,0 Nm
	2859	Torque Bit-Univerzální držák
	285-900	Torque-Setter.
⊕	7015 Z	T7x25 T8x25 T9x25 T10x25 T15x25
⊕	7016 Z	7IPx25 8IPx25 9IPx25 10IPx25 15IPx25

TorqueFix® a Torque klíč na kabely.



2850 Momentový šroubovák TorqueFix®.
Pevně přednastavený točivý moment. Automaticky spouštěný.

Rukojeť: Ergonomická vícekomponentní rukojeť, velmi snadno ovladatelná díky lehké a kompaktní konstrukci.
Velikost držadla optimálně přizpůsobená rozsahu točivého momentu.
Kliknutí při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu.

Normy: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Přesnost: ±6%, lze vztáhnout na národní normály.
Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu, v kombinaci s výměnnou čepelí Wiha Torque 4 mm.

Extra: Dodávka v plastovém boxu, včetně zkušebního protokolu.

Upozornění: Níže uvedené výrobky druhů výrobků jsou k dispozici ze skladu. Ostatní výrobky s přednastavenými hodnotami točivého momentu v rozmezí 0,15 až 8 Nm dle přání zákazníka jsou možné na požádání.

Obj. č.	Nm	±%	Ø	↔	⌘	⌘
26925	0,4	6%	4	112	23	NOVINKA
26127	0,5	6%	4	112	23	
26047	0,6	6%	4	112	23	
26327	0,8	6%	4	112	23	
26048	0,9	6%	4	112	23	
26133	1,1	6%	4	119	30	
26049	1,2	6%	4	119	30	
26901	1,5	6%	4	119	30	NOVINKA
26051	2,0	6%	4	119	30	
26128	2,5	6%	4	119	30	
26052	3,0	6%	4	126	36	
26129	3,8	6%	4	126	36	
26053	5,0	6%	4	132	41	
26130	5,5	6%	4	132	41	
34533	6,0	6%	4	132	41	
26131	7,2	6%	4	132	41	



NOVINKA
2850 S2 Klíč na kabely Torque pro válcové násuvné konektory.
Pro momentové šroubováky Wiha.

Rukojeť: Momentový šroubovák TorqueFix®.
Ergonomická vícekomponentní rukojeť, velmi snadno ovladatelná díky lehké a kompaktní konstrukci.

Materiál: Robustní plast vyztužený skelným vláknem spojuje vysoce jakostní šestihrannou vložku z ušlechtilé oceli s dřikem čepule z chromvanadmolybdé-nové oceli.

Použití: Ke kontrolovanému šroubování válcových násuvných konektorů se šestihranným nástavcem podle předvolené hodnoty momentu.

Obj. č.	Nm	↔	↔	⌘	⌘	⌘
36846	0,4	9	230	78	112	23
36847	0,6	13	230	78	112	23
36848	1,5	22	240	90	119	30

easyTorque.



NOVINKA
292 Šroubováky s točivým momentem easyTorque.
S točivým momentem pevně nastaveným ve výrobním závodě.

Rukojeť: Ergonomická rukojeť z několika druhů plastu umožňuje optimální přenos síly.
Kliknutí při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu.
Rychlá identifikace podle potisku na konci rukojeti.
Neomezený otvácí moment.
Mechanická část je odolná vůči průmyslovým mazivům.

Přesnost: ±10 %
Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu, v kombinaci s výměnnou čepelí Wiha Torque 4 mm.

Obj. č.	Nm	±%	Ø	↔	⌘	⌘
36229	0,5	10%	4	130	34	1
36230	0,6	10%	4	130	34	1
36240	0,9	10%	4	130	34	1
36231	1,1	10%	4	130	34	1
36233	1,2	10%	4	130	34	1
36234	2,0	10%	4	130	34	1
36235	2,0	10%	4	130	34	1
36236	2,5	10%	4	130	34	1
36237	3,0	10%	4	130	34	1
36238	3,8	10%	4	130	34	1
36320	4,0	10%	4	130	34	1
36321	4,5	10%	4	130	34	1
36239	5,0	10%	4	130	34	1



Momentový šroubovák Wiha.

Výměnné čepele Torque.



2859 Výměnná čepel s drážkou Torque.
Pro momentové šroubováky Wiha.

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná.
Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou stálost. Barevné kódování šedá.

Normy: Hrot dříku DIN ISO 2380-1.
Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.

Obj. č.	Ø	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
26227	0,25	1,5	4	175	42	0,15	10
26228	0,4	2,0	4	175	42	0,4	10
26151	0,4	2,5	4	175	42	0,4	10
26277	0,5	3,0	4	175	42	0,6	10
26278	0,6	3,5	4	175	42	1,1	10
26279	0,8	4,0	4	175	42	2,5	10



2859 Výměnná čepel Torque Phillips.
Pro momentové šroubováky Wiha.

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná.
Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou stálost. Barevné kódování tmavomodrá.

Normy: Hrot dříku DIN ISO 8764-1.
Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
26199	PH000	4	175	42	0,4	10
26196	PH00	4	175	42	0,4	10
26197	PH0	4	175	42	0,9	10
26058	PH1	4	175	42	3,8	10
27079	PH2	4	175	42	5,5	10



NOVINKA
2859 Klíč na kabely Torque pro válcové násuvné konektory.
Pro momentové šroubováky Wiha.

Materiál: Robustní plast vyztužený skelným vláknem spojuje vysoce jakostní šestih-
rannou vložku z ušlechtilé oceli s dříkem čepele z chromvanadmolybde-
nové oceli.

Použití: Ke kontrolovanému šroubování válcových násuvných konektorů se šestih-
ranným nástavcem podle předvoleného momentu.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
36414	8	4	78	218	1	10
36415	9	4	78	218	1	10
36416	12	4	78	218	1,5	10
36417	13	4	78	218	1,5	10
36418	14	4	78	218	1,5	10
36419	17	4	78	218	1,5	10
36421	18	4	78	218	1,5	5
36422	22	4	90	233	2	5
36423	24	4	90	233	2	5
36413	½	4	78	218	1,5	10

Výměnné čepele Torque.



2859 Výměnná čepel Torque Pozidriv.
Pro momentové šroubováky Wiha.

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná.
Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou stálost. Barevné kódování světlemodrá.

Normy: Hrot dříku DIN ISO 8764-1.
Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
26198	PZ0	4	175	42	0,9	10
26148	PZ1	4	175	42	3,8	10
26889	PZ2	4	175	42	5,5	10



2859 Výměnná čepel šestihranná Torque.
Pro momentové šroubováky Wiha.

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná.
Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou stálost. Barevné kódování červená.

Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
26544	1,3	4	175	42	0,4	10
26200	1,5	4	175	42	0,9	10
26060	2,0	4	175	42	1,8	10
26061	2,5	4	175	42	3,8	10
26062	3,0	4	175	42	5,5	10
26063	4,0	4	175	42	8,0	10



2859 Výměnná čepel šestihranná s kulovou hlavou Torque
Pro momentové šroubováky Wiha.

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná.
Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou stálost. Barevné kódování červená.

Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.
Extra: Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25°.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
26221	1,5	4	175	42	0,4	10
26222	2,0	4	175	42	0,9	10
26223	2,5	4	175	42	2,0	10
26224	3,0	4	175	42	3,8	10
26225	4,0	4	175	42	8,0	10

Výměnné čepele Torque.



2859 Výměnná čepel Torque TORX®.
Pro momentové šroubováky Wiha.

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná.
Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou stálost. Barevné kódování tmavozelená.

Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.
Extra: Velmi štíhlý průměr čepelí pro obtížně přístupné šrouby.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
30852	T4	4	175	42	0,25	10
26158	T5	4	175	42	0,4	10
26064	T6	4	175	42	0,6	10
26065	T7	4	175	42	0,9	10
26066	T8	4	175	42	1,3	10
26059	T9	4	175	42	2,5	10
26067	T10	4	175	42	3,7	10
26068	T15	4	175	42	5,5	10
26069	T20	4	175	42	8,0	10
26070	T25	4	175	42	8,0	10



2859 Výměnná čepel Torque TORX® MagicSpring®.
Pro momentové šroubováky Wiha. Přidržovací pružina upevní šrouby TORX®.

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná.
Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou stálost. Barevné kódování tmavozelená.

Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.
Extra: Velmi štíhlý průměr čepelí pro obtížně přístupné šrouby.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
27818	T6	4	175	42	0,6	10
27812	T7	4	175	42	0,9	10
27813	T8	4	175	42	1,3	10
27814	T9	4	175	42	2,5	10
27815	T10	4	175	42	3,8	10
27816	T15	4	175	42	5,5	10
27817	T20	4	175	42	8,0	10
29467	T25	4	175	42	8,0	10



2859 Univerzální držák bitů Torque
Pro momentové šroubováky Wiha. Upínač bitů C 6,3 a E 6,3 (1/4").

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochro-
movaná.

Objímka: Z nerezové oceli a modrým umělohmotným opláštěním.

Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	↔	↔
27526	1/4	4	162	11		10

Výměnné čepele Torque.



2859 Výměnná čepel Torque TORX PLUS®.
Pro momentové šroubováky Wiha.

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná.
Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou stálost. Barevné kódování světlezelená.

Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.
Extra: Velmi štíhlý průměr čepelí pro obtížně přístupné šrouby.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
26159	5IP	4	175	42	0,5	10
26071	6IP	4	175	42	0,8	10
26152	7IP	4	175	42	1,3	10
26072	8IP	4	175	42	2,0	10
26154	9IP	4	175	42	3,0	10
26155	10IP	4	175	42	4,5	10
26073	15IP	4	175	42	6,6	10
26156	20IP	4	175	42	8,0	10
26157	25IP	4	175	42	8,0	10



2859 Výměnná čepel Torque TORX PLUS® MagicSpring®.
Pro momentové šroubováky Wiha. Ocelová pružina spolehlivě upevní šrouby TORX PLUS®.

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná.
Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou stálost. Barevné kódování světlezelená.

Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.
Extra: Velmi štíhlý průměr čepelí pro obtížně přístupné šrouby.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	max. Nm	↔
29553	6IP	4	175	42	0,8	10
29554	7IP	4	175	42	1,3	10
29555	8IP	4	175	42	2,0	10
29556	9IP	4	175	42	3,0	10
29557	10IP	4	175	42	4,5	10
29558	15IP	4	175	42	6,6	10
29559	20IP	4	175	42	8,0	10
29560	25IP	4	175	42	8,0	10



2859 Čepel adaptéru Torque.
Pro momentové šroubováky Wiha. Upínač nástrčných klíčů s vnitřním čtyřhranem 1/4".

Čepel: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochro-
movaná.

Hlava: Lesklý nikl, pružná koule.

Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.

Obj. č.	Ø	Ø	↔	↔	↔	↔
26229	1/4	4	155			10